

Sicherheitshinweise Montage- und Gebrauchsanleitung



Mi-Heat Pro-Mat Single

Gummi-Heizmatten 60x90cm



Mi-Heat Heizsysteme GmbH OI Streek 39a | 26607 Aurich | Deutschland

Tel.: +49 (0) 4941-6971930 | Web: mi-heat.de | Mail: info@infrarot-fussboden.de

VERLEGE- REINIGUNGSHINWEIS

- Für einen sauberen Untergrund, frei von Steinen oder anderen Verunreinigungen unter der PRO-MAT Single sorgen.
- PRO-MAT Single eben im Karton transportieren bzw. bei nicht Verwendung darin aufbewahren.
- Nicht über hohe Kanten verlegen und betreten, da die Matte beschädigt werden kann.
- PRO-MAT kann im Nassbereich verwendet und mit Hochdruckreinigern (Düsenabstand zur Matte mind. 40cm) gereinigt werden.

ANWENDUNG

Die strukturierte elastische Oberfläche der PRO-MAT Flächenheizmatte ist 11kV Durchschlagsfest, schafft einen sicheren Stand, entlastet dabei die Wirbelsäule und beugt Ermüdung sowie Haltungsschäden vor.

Die PRO-MAT dient zur lokalen Erwärmung unter Sitzoder Stehbereichen im kalten Umfeld. Die PRO-MAT Flächenheizmatte wird auf einem ebenen Untergrund aufgelegt und mit dem Stecker an eine 230 V Steckdose angeschlossen.

Die Oberflächentemperatur von ca. 15-55 °C (je nach Untergrund und Umgebungstemperatur) schafft eine angenehme Behaglichkeit und verhindert die Kältebelastung der Füße.

Wichtig, die PRO-MAT Flächenheizmatte darf nicht durch isolierende Gegenstände abgedeckt werden.

PRO-MAT ist nur dann in Innenräumen zur Beheizung geeignet, wenn die Umgebungs- und Fußbodentemperatur +10°C nicht übersteigt.

Empfohlene Anwendungsberreiche sind Böden im Bereich von Arbeitsplätzen, Werkbänken, Verkaufsständen, Speditionsbüros, Containern uvm..

Die PRO-MAT kann auch in feuchter bzw. nasser Umgebung betrieben werden, wenn dafür gesorgt wurde, dass der Stecker der PRO-MAT Kaltleitung Wassergeschützt mit dem 230 Volt Stromkreis verbunden ist.

Bitte achten Sie darauf, dass die PRO-MAT nur mit 230Volt betrieben wird, da sonst die Oberflächentemperatur variieren kann. Der Einsatz ist bei einer Umgebungstemperatur von 0-10°C empfohlen.



PRO-MAT ist Wasserdicht und für das Reinigen mittels Hochdruckreinigern, mit einem Abstand von 40cm geeignet.

TECHNISCHE DATEN

230Volt/ 50Hz
225 Watt
1,02 A
3m Konturstecker-Kabel 2x1,5mm²
900x600x7,0/ am Kabelanschluss 15,0
PU-Gummi Recyclingverbundmaterial
II
max. 60°C durch Begrenzer
-30°C bis +10°C
IP X9 Wasserdicht
Reinigung mit Hochdruckreiniger
EN 13501-1 konform; A1/s1/d0
darf nicht gerollt werden
Antrazit Grau
C € geprüft

ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

Sehr geehrter Kunde,

bitte beachten Sie unsere allgemeinen Geschäfts- und Garantiebedingungen. Bei Garantiefällen gelten die landesspezifischen Rechtsansprüche, die Sie bitte direkt gegenüber Ihrem Händler geltend machen.

Für Abnutzungserscheinungen die durch die Benutzung entstehen sowie Schäden die durch falsche Manipulation auftreten kann keine Garantie bzw. Genwehrleistung akzeptiert werden.



ACHTUNG: Helfen Sie unsere Umwelt zu schützen! PRO-MAT Waterproof besteht aus recycelten Kunststoffen sowie Wärmeleitharzen und ist zu 100% recycelbar. Sollte eine PRO-MAT mal nicht mehr Verwendung finden, ersuchen wir

unsere Kunden, die PRO-MAT an uns kostenlos zu retournieren, damit wir diese granulieren und in den Fertigungsprozess zurückführen können.

Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß bei der Recyclingstelle in Ihrer Umgebung.